

90513/90514

Faretti da incasso a 3 e 4 LED di potenza; alimentazione da 350 a 700 mA
Downlights 3 e 4 power LEDs; input 350/700 mA



90513WW	3 LED	Bianco caldo / Warm White
90513WN	3 LED	Bianco neutro / Neutral White
90513WC	3 LED	Bianco freddo / Cool White
90514WW	4 LED	Bianco caldo / Warm White
90514WN	4 LED	Bianco neutro / Neutral White
90514WC	4 LED	Bianco freddo / Cool White

Caratteristiche faretto LED LED downlight

ART.	Diametro Diameter	Altezza max Max height	Durata Lifetime	CRI	Flusso singolo LED Flux each LED
90513WW/90514WW	Ø75	60	25000	80	200 lm @ 700mA
90513WW/90514WN	Ø75	60	25000	75	240 lm @ 700mA
90513WW/90514WC	Ø75	60	25000	65	260 lm @ 700mA

Finiture su richiesta / Finish on request

Per la scelta della ghiera di chiusura della lampadina
fare riferimento a pag. 12
For the choice of the lamp locknut please see on page 12

Variante 1 con ghiera conica art. 90501-GHIERA - Angolo 90°
Option 1 with conical locknut art. number 90501-GHIERA - Angle 90°



Variante 2 con ghiera conica art. 90502-GHIERA - Angolo 104°
Option 2 with conical locknut art. number 90502-GHIERA - Angle 104°



90613/90614

Faretti da incasso a 3 e 4 LED di potenza; alimentazione da 350 a 700 mA

Downlights 3 e 4 power LEDs; input 350/700 mA

Applicazioni: illuminazione civile e commerciale

Applications: civil and commercial lighting



Riflettore in alluminio anodizzato

Aluminium reflector

Schermo diffusore

Diffuser plate

Anello con molle

Front ring with springs



Caratteristiche faretto LED

LED downlight

ART.	Diametro Diameter	Altezza max Max height	N. Led	Colore Kelvin Colour	Durata Lifetime	CRI	Flusso singolo LED Flux each LED
90613-1WW	Ø120	65	3 LED	Bianco caldo / Warm White	25000 h	80	200 lm @ 700mA
90614-1WW			4 LED				
90613-1WN	Ø120	65	3 LED	Bianco neutro / Neutral White	25000 h	75	240 lm @ 700mA
90614-1WN			4 LED				
90613-1WC	Ø120	65	3 LED	Bianco freddo / Cool White	25000 h	65	260 lm @ 700mA
90614-1WC			4 LED				
90613-2WW	Ø140	65	3 LED	Bianco caldo / Warm White	25000 h	80	200 lm @ 700mA
90614-2WW			4 LED				
90613-2WN	Ø140	65	3 LED	Bianco neutro / Neutral White	25000 h	75	240 lm @ 700mA
90614-2WN			4 LED				
90613-2WC	Ø140	65	3 LED	Bianco freddo / Cool White	25000 h	65	260 lm @ 700mA
90614-2WC			4 LED				
90613-3WW	Ø180	80	3 LED	Bianco caldo / Warm White	25000 h	80	200 lm @ 700mA
90614-3WW			4 LED				
90613-3WN	Ø180	80	3 LED	Bianco neutro / Neutral White	25000 h	75	240 lm @ 700mA
90614-3WN			4 LED				
90613-3WC	Ø180	80	3 LED	Bianco freddo / Cool White	25000 h	65	260 lm @ 700mA
90614-3WC			4 LED				
90613-4WW	Ø230	100	3 LED	Bianco caldo / Warm White	25000 h	80	200 lm @ 700mA
90614-4WW			4 LED				
90613-4WN	Ø230	100	3 LED	Bianco neutro / Neutral White	25000 h	75	240 lm @ 700mA
90614-4WN			4 LED				
90613-4WC	Ø230	100	3 LED	Bianco freddo / Cool White	25000 h	65	260 lm @ 700mA
90614-4WC			4 LED				